ORDERMAN

ORDERMAN MAGELLAN FLEX



orderman.com







1.
SETUP À LA CARTE

2.
ÉCRAN À LA CARTE

11,6” | 15,1” | 15,6” | 21,5”

3.
MONTAGE À LA CARTE

VESA , MÂT OU SOCLE,
PORTRAIT OU PAYSAGE



4.
OPTIONS À LA CARTE

ÉCRAN CLIENT: 11,6” | 15,1” | 15,6” | 21,5”
AFFICHEUR CLIENT 2X20
CONNEXION DALLAS
CONNEXION ADDIMAT
LECTEUR D‘EMPREINTE
LECTEUR NFC
LECTEUR DE CODE 2D
LECTEUR MSR
BARRE LUMINEUSE


11,6”


15,1”


15,6”


21,5”







MAGELLAN FLEX

Magellan Flex séduit par son design épuré et sa polyvalence remarquable. Qu'il soit sous Windows (processeur N95/N97 ou i3-N305) ou **Android 13 avec GMS** (processeur MT8390) ou en **écran tactile** de tailles diverses – cet appareil s'adapte à tout milieu.
De multiples interfaces et options en font un véritable outil polyvalent pour les solutions POS modernes.













ORDERMAN

MAGELLAN FLEX



Modèle		Magellan Flex Android	Magellan Flex N95/N97/i3-N305	Magellan Flex Monitor
Système	Processeur	Media Tek Genio 700 (MT8390)	Intel® Alder Lake N95/N97 / i3-N305	–
	RAM	8 GB LPDDR4	8 GB DDR4	–
	SSD	128 GB eMMC	128 Go UFS intégré	–
Interfaces	USB Typ-A	4 × USB-A 2.0	2 × USB-A 2.0, 2 × USB-A 3.0	–
	USB Typ-C	1 × USB 3.0 complet (DP/PD 5V/2A, 12V/1A)	1 × USB 3.0 complet (DP/PD 5V/2A, 12V/1A)	1 × USB 2.0, supporte Alt Mode avec SV (5V/3A, 12V/1.25A) par le système
	FeDP	1 miniDP propriétaire (pour le deuxième écran)	1 × miniDP propriétaire (pour 2e écran)	1 × miniDP propriétaire
	Interface série	1 × RJ48 (RS232 alimenté) (Standard : 0V ; Contrôle usine selon le projet : 5 V, 12 V)	1 × RJ48 (RS232 alimenté) (Standard : 0V ; Contrôle d'usine selon le projet : 5 V, 12 V)	–
	Réseau local	1 × RJ45	1 × RJ45	–
	Tiroir-caisse	1 × RJ11 (12V) (supporte 1 câble en Y pour 2 tiroirs-caisses)	1 × RJ11 (12V) (supporte 1 câble Y pour 2 tiroirs de caisse)	–
	Connexion CC	1 × 2 broches	1 × 2 broches	1 × 2pin
	HDMI	–	–	1× HDMI
Communication	Wi-Fi + BT	WiFi 6 + BT5.2	WiFi 6 + BT5.2 (Option)	–
Audio	Haut-parleur	1 × 3 W		1 × 3 W (option)
Alimentation électrique	Alimentation électrique	65W/12V		
Certifications	CEM et sécurité	FCC, CE, LVD		
Conditions ambiantes	Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C		
	Température de stockage	-20°C ~ 60°C		
	Humidité de l'air	Humidité relative : 20 % à 85 %, sans condensation		
Dimensions (système)	L x l x H	Écran / Moniteur 11,6" : 290 × 195 × 36 mm 15,1" : 343 × 271 × 42 mm 15,6" : 373 × 238 × 38 mm 21,5" : 518 × 310 × 46 mm		avec socle 11,6" : 290 × 195 × 271 mm 15,1" : 343 × 271 × 320 mm 15,6" : 373 × 238 × 303 mm 21,5" : 518 × 310 × 334 mm
Systèmes d'exploitation		Android 13.0 (GMS)	Windows 10 IoT, Windows 11 IoT, Linux	–
Garantie		**2 ans Care Gold (extensible à 5 ans)**		